

Identificação do produto: PU TOTAL ACAB BRILHANTE VERDE NILO 652 PARTE A

Data da última revisão 29/08/2023	Versão: 1	FDS Nº 3267	Página 1 de 9
--------------------------------------	--------------	----------------	------------------

1. Identificação

Identificação do produto: PU TOTAL ACAB BRILHANTE VERDE NILO 652 PARTE A

Outros meios de identificação: STR-14.20235GA

Uso recomendado do produto químico: Tinta Poliuretano para uso industrial

Restrições de uso do produto químico: Produto imiscível em água

Fornecedor: Advance Tintas e Vernizes

Endereço: Rua Alberto Guizo nº. 489

Complemento: Indaiatuba - SP

Telefone para contato: (19) 3936-9055

Telefone para emergências: SOS COTEC (DDG) 0800 7071767

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura: Líquidos inflamáveis: Categoria 3 - Toxicidade aguda - Oral: Categoria 5 - Toxicidade aguda - Dérmica: Categoria 5 - Corrosão/irritação à pele: Categoria 2 - Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2A - Sensibilização à pele: Categoria 1 - Carcinogenicidade: Categoria 1B - Tóxico à reprodução: Categoria 1A - Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única: Categoria 3 - Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida: Categoria 2 - Perigo por aspiração: Categoria 1 - Perigoso ao ambiente aquático - Agudo: Categoria 2 - Perigoso ao ambiente aquático - Crônico: Categoria 2

Elementos de rotulagem do GHS



Palavra de advertência: Perigo

Frase(s) de perigo: H226 - Líquido e vapores inflamáveis . H303 - Pode ser nocivo se ingerido . H313 - Pode ser nocivo em contato com a pele . H315 - Provoca irritação à pele . H319 - Provoca irritação ocular grave . H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele . H350 - Pode provocar câncer . H360 - Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias. H373 - Pode provocar danos aos órgãos. H304 - Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias . H401 - Tóxico para os organismos aquáticos . H411 - Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados .

Frase(s) de precaução:

- Prevenção:** P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial., P260 - Não inale gases/névoas/vapores/aerossóis.
- Resposta à emergência:** P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância., P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato,

Identificação do produto: PU TOTAL ACAB BRILHANTE VERDE NILO 652 PARTE A

Data da última revisão 29/08/2023	Versão: 1	FDS Nº 3267	Página 2 de 9
--------------------------------------	--------------	----------------	------------------

remova-as, se for fácil. Continue enxaguando., P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

- **Armazenamento:** P403 + P235 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
- **Disposição:** P501 - Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais vigentes.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos.

Outras informações: Não disponível.

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Tipo de produto: Mistura

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Identidade química	Nº CAS	Concentração ou faixa de concentração (%)
"Segredo Industrial" (Classificação: H225, H302, H313, H315, H319, H332, H351, H373, H401)	N.D.	45 - 65
Xileno	1330-20-7	5 - 25
Éter monometílico de propileno glicol	108-65-6	5 - 15
Dióxido de Titânio	13463-67-7	5 - 15
"Segredo Industrial I" (Classificação: H317, H319, H413)	N.D.	1 - 10
Pigmento Amarelo de Cromo	1344-37-2	1 - 5
Aditivo estabilizante	N.D.	0 - 1

4. Medidas de primeiros-socorros

Descrição das medidas de primeiros-socorros necessárias

- **Inalação:** Em caso de acidente por inalação, remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso. Se a vítima estiver com dificuldade para respirar, administre oxigênio ou respiração artificial e procure atendimento médico. Solicite assistência médica de emergência.
- **Contato com a pele:** Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele abundantemente com água e sabão neutro. Não usar solventes ou diluentes para a limpeza da pele. Procure um médico imediatamente para recomendações de tratamento.
- **Contato com os olhos:** Lavar imediata e continuamente com água corrente durante, pelo menos, 30 minutos. Retirar as lentes de contato após os primeiros 5 minutos e continuar a lavar. Procurar acompanhamento médico imediato, de preferência um oftalmologista. Um lava olhos de emergência apropriado deve estar disponível imediatamente.

Identificação do produto: PU TOTAL ACAB BRILHANTE VERDE NILO 652 PARTE A

Data da última revisão 29/08/2023	Versão: 1	FDS Nº 3267	Página 3 de 9
--------------------------------------	--------------	----------------	------------------

- Ingestão:** Se ingerido não induzir a vítima ao vômito, procure atendimento médico imediatamente com o rótulo do produto.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Na área dos olhos pode ocorrer irritação e lacrimejamento. Na pele, vermelhidão e membranas mucosas. Quando inalado, pode ocorrer tontura, sonolência, dores de cabeça e irritabilidade em caso de longa exposição.

Notas para o médico: Sistema sintomático. Contate se possível um Centro de Toxicologia.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados: Em pequenos incêndios utilizar pó químico seco, Dióxido de Carbono, jato de água ou espuma para álcool. Em incêndios mais graves pode-se usar também espuma e jatos de água pulverizados.

Meios de extinção inadequados: Jatos d' água diretamente, pois pode provocar alastramento das chamas e espalhar o material. Afaste os recipientes da área do fogo se isto puder ser feito sem risco.

Perigos específicos da substância ou mistura: Produto inflamável. O fogo pode produzir gases irritantes e tóxicos. Recipientes podem explodir quando aquecidos.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Os responsáveis pelo combate/controlar deverão usar equipamentos de proteção respiratória do tipo autônomo (SBCA), com pressão positiva e vestuário protetor de fogo completo. Combater o fogo de uma distância segura utilizando mangueiras com suporte ou canhão monitor. Resfrie lateralmente com água os recipientes expostos às chamas mesmo após o fogo ter sido extinto.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Evitar contato direto da pele e os olhos com o material derramado. Utilizar equipamentos de proteção individual apropriados conforme seção 8.
- Para o pessoal do serviço de emergência:** Utilizar EPI completo, com luvas de PVC, botas de segurança e vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos.

Precauções ao meio ambiente: Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a contaminação de rios e mananciais, para isso isole a área do acidente. Não descartar diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. Descartar as embalagens em local apropriado e não reutilizá-las.

Métodos e materiais para o estancamento e a contenção: Elimine todas as fontes de ignição e impeça fagulhas ou chamas. Para conter vazamentos utilize terra, areia, serragem ou outro material inerte. Evite que o produto entre em contato com o solo, rios e lagos. Ocorrendo poluição das águas, notificar as autoridades competentes.

Isolamento da área: Isole imediatamente a área de derramamento e/ou vazamento em um raio de 25 a 50 metros em todas as direções. Mantenha as pessoas afastadas.

Identificação do produto: PU TOTAL ACAB BRILHANTE VERDE NILO 652 PARTE A

Data da última revisão 29/08/2023	Versão: 1	FDS Nº 3267	Página 4 de 9
--------------------------------------	--------------	----------------	------------------

Métodos e materiais para a limpeza: Utilize ferramentas que não provocam faíscas para recolher o material absorvido. A disposição final do material deverá ser de acordo com a legislação ambiental vigente. Não dispor em lixo comum, sistema de esgoto ou cursos d'água.

7. Manuseio e armazenamento

Precauções para o manuseio seguro

- **Recomendações para o manuseio seguro:** Manusear o material de acordo com as normas de segurança estabelecidas, utilizando os equipamentos de proteção individual adequados.
- **Prevenção de incêndio e explosão:** Utilizar o material em local fresco e arejado. Manter-se longe de faíscas e superfícies quentes.
- **Recomendações gerais sobre higiene:** • Apropriadas: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente com água e sabão neutro após a utilização do material, principalmente antes de comer, beber, fumar e ir ao banheiro. Roupas, contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes da sua reutilização., • Inapropriadas: Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

Condições de armazenamento seguro

- **Condições adequadas:** Deve-se armazenar o material em áreas cobertas, secas e ventiladas, protegido contra intempéries e livres de fonte de calor. O local deve ter piso impermeável.
- **Condições que devem ser evitadas, incluindo qualquer incompatibilidade:** Não armazenar o produto em locais sem ventilação, próximo de fontes de calor e produtos incompatíveis (agentes oxidantes e redutores fortes e ácidos e bases fortes). Evite deixar as embalagens deslacradas e abertas por muito tempo.
- **Materiais para embalagem**
 - **Recomendados:** Embalagens metálicas.
 - **Inadequados:** Embalagens plásticas.

Outras informações: Manter a embalagem bem fechada e armazenada na posição vertical. Não reutilizar a embalagem e conservar o material sem sua embalagem original.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

- **Limites de exposição ocupacional:** Éter monometílico de propileno glicol: IDLH (NIOSH, 2010): 500 ppm., Xileno: TLV-TWA (ACGIH) 100 ppm; REL - TWA (NIOSH) 100 ppm; PEL-TWA (OSHA) 100 ppm; NR 15 78 ppm, Dióxido de Titânio: TLV-TWA (ACGIH) 10 mg/m³; PEL-TWA (OSHA) 15 mg/m³, Pigmento Amarelo de Cromo: TLV-TWA (ACGIH) 0,0002 mg/m³
- **Indicadores biológicos:** Não disponível.
- **Outros limites e valores:** Não disponível.

Medidas de controle de engenharia: Manipular o produto com ventilação local, exaustor ou ventilação geral

Identificação do produto: PU TOTAL ACAB BRILHANTE VERDE NILO 652 PARTE A

Data da última revisão 29/08/2023	Versão: 1	FDS Nº 3267	Página 5 de 9
--------------------------------------	--------------	----------------	------------------

(se a concentração dos vapores for inferior ao Limite de Tolerância).

Medidas de proteção pessoal

- **Proteção dos olhos/face:** Óculos de segurança com proteção lateral. Manter lava olhos disponíveis onde houver manuseio do produto.
- **Proteção da pele:** Avental de PVC ou borracha e sapatos de segurança. Manter chuveiros de emergência disponíveis onde houver o manuseio do produto.
- **Proteção respiratória:** Máscara com filtro químico para vapores orgânicos.
- **Proteção das mãos:** Luvas de PVC ou borracha.
- **Perigos térmicos:** Em caso de aquecimento do material e/ou combustão, o produto se decompõe e libera gases tóxicos. Nesses casos utilizar os equipamentos apropriados para proteção respiratória.

Outras informações: Higienizar roupas, sapatos e equipamentos de proteção individual após o uso.

9. Propriedades físicas e químicas

- **Aspecto**
Estado Físico: Líquido; **Cor:** Verde
- **Odor:** Característico de Xileno
- **pH:** Não disponível
- **Ponto de fusão / ponto de congelamento:** Não disponível
- **Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição:** Aproximadamente 138 °C
- **Inflamabilidade:** Não disponível
- **Limite inferior de explosão / inflamabilidade:** 1,1 %
- **Limite superior de explosão / inflamabilidade:** 7,0 %
- **Ponto de Fulgor:** 31 °C Ensaio: Vaso fechado (Ref. ao Xileno)
- **Temperatura de autoignição:** 465 - 525 °C
- **Temperatura de decomposição:** Não disponível
- **Viscosidade cinemática:** Não disponível
- **Solubilidade:** Não disponível
- **Coefficiente de partição n-octanol / água (valor log):** Não disponível
- **Densidade e / ou densidade relativa:** 1,16
- **Pressão de vapor:** 9,0 mmHg
- **Densidade relativa do vapor:** Não disponível
- **Características das partículas:** Não aplicável
- **Outras informações:** Não disponível

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química: Produto estável a temperatura ambiente e sob condições normais de uso.

Reatividade: Não reativo violentamente, desde que seja aplicado e processado corretamente.

Identificação do produto: PU TOTAL ACAB BRILHANTE VERDE NILO 652 PARTE A

Data da última revisão 29/08/2023	Versão: 1	FDS Nº 3267	Página 6 de 9
--------------------------------------	--------------	----------------	------------------

Possibilidade de reações perigosas: Não ocorrem reações perigosas desde que armazenado e utilizado em condições normais.

Condições a serem evitadas: Fontes de calor, descarga eletrostática, faíscas de origem elétrica, solda, eletricidade estática e outras fontes de ignição. Contato com pele, olhos e inalação de vapores.

Materiais incompatíveis: Evitar contato com agente oxidantes fortes e ácidos fortes.

Produtos perigosos da decomposição: Em caso de incêndio há formação de monóxido de carbono e dióxido de carbono.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda: Estimativa de Toxicidade Aguda (ETAm) Oral: > 4.748 mg/Kg, Estimativa de Toxicidade Aguda (ETAm) Dérmica: > 3.164 mg/Kg, Estimativa de Toxicidade Aguda (ETAm) Inalatória - vapores: > 20,0 mg/L (Não classificado como tóxico inalatório).

Corrosão/irritação da pele: Informação do ingrediente Xileno: Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento., Informação do ingrediente "Segredo Industrial": Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Informação do ingrediente Xileno: Provoca irritação ocular com vermelhidão e dor., Informação do ingrediente "Segredo Industrial": Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.

Sensibilização respiratória ou da pele: Informação do ingrediente "Segredo Industrial I": Pode provocar reações alérgicas na pele.

Mutagenicidade em células germinativas: Produto não classificado para categoria conforme GHS.

Carcinogenicidade: Informação do ingrediente Pigmento Amarelo de Cromo: Pode provar câncer. 1000 mg/Kg (bw).

Toxicidade à reprodução: Informação do ingrediente Pigmento Amarelo de Cromo: Pode causar dano ao feto. Degeneração testicular - 70 mg/kg (bw/ 90 dias) OECD 409.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Informação do ingrediente Xileno: Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, espirros e dores de garganta. Em elevadas concentrações, pode causar depressão do sistema nervoso central com dor de cabeça, vertigem, náuseas, vômito e perda de consciência; e danos hepáticos e renais com aumento dos níveis de ureia no sangue, diminuição do clearance de creatinina e congestão pulmonar., Informação do ingrediente "Segredo Industrial": Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse e espirros., Informação do ingrediente Éter monometílico de propileno glicol: Pode causar irritação respiratória e depressão do sistema nervoso central com sonolência, tontura, fraqueza, perda de consciência, náusea e dor de cabeça.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: Informação do ingrediente "Segredo Industrial": Pode provocar danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada., Informação do ingrediente Pigmento Amarelo de Cromo: Pode causar irritação respiratória com tosse, dor de garganta e dores de cabeça. Dores abdominais se ingerido. O contato prolongado ou repetido com a pele pode causar dermatite e úlceras. A substância pode ter efeitos no sangue, sistema nervoso, rins e fígado.

Perigo por aspiração: Informação do ingrediente Xileno: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias com edema pulmonar e pneumonite química., Informação do ingrediente "Segredo Industrial": Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

Outras informações: Não disponível.

Identificação do produto: PU TOTAL ACAB BRILHANTE VERDE NILO 652 PARTE A

Data da última revisão 29/08/2023	Versão: 1	FDS Nº 3267	Página 7 de 9
--------------------------------------	--------------	----------------	------------------

12. Informações ecológicas

Ecotoxicidade: Informação do ingrediente Xileno: Tóxico para organismos aquáticos. CL50 (Oncorhynchus mykiss) – 2,6 mg/L; CE50 (Daphnia magna, 48h) – 3,82 mg/L; NOEC (Oncorhynchus mykiss, 56 dias) - >1,3 mg/L., Informação do ingrediente Pigmento Amarelo de Cromo: CL50 (Crustáceo, 48h) < 100 mg/L; CL50 (Peixe, 96h) < 100 mg/L.

Persistência e degradabilidade: Informação do ingrediente Xileno: Não apresenta persistência e é considerado rapidamente degradável. Taxa de degradação – 60% em 28 dias., Informação do ingrediente Pigmento Amarelo de Cromo: Pode provocar a longo prazo efeitos negativos ao meio ambiente.

Potencial bioacumulativo: Informação do ingrediente Xileno: Apresenta baixo potencial de bioacumulativo em organismos aquáticos. BCF – 25,9 Log Kow – 2,77 (valor estimado)., Informação do ingrediente Pigmento Amarelo de Cromo: Pode apresentar potencial bioacumulativo.

Mobilidade no solo: Informação do ingrediente Xileno: Espera-se mobilidade no solo. KOC = 537

Outros efeitos adversos: Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final

- **Produto:** Não descartar este produto em esgostos, rios, lagos, mananciais, ou qualquer fonte de água. A disposição do produto deve ser feita em instalações autorizadas.
- **Embalagem usada:** Devem ser encaminhadas a empresas recuperadoras credenciadas, aterro industrial, incineração ou descartar de acordo com a legislação vigente.

14. Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais:

Terrestres:

- **ONU:** 1263
- **Nome apropriado para embarque:** TINTA (incluindo tintas, lacas, esmaltes, tinturas, goma-lacas, vernizes, polidores, enchimentos líquidos e bases líquidas para lacas) ou MATERIAL RELACIONADO COM TINTAS (incluindo diluentes ou redutores para tintas)
- **Classe / Subclasse:** 3 - Líquidos inflamáveis
- **Número de Risco:** 30
- **Grupo de Embalagem:** III
- **Perigoso para o meio ambiente:** Sim
- **Regulamentação terrestre:** Agência Nacional de Transportes Terrestres - Resolução nº 5998 e suas alterações
Decreto no. 98.973/1990
Transporte Terrestre – Regulamento Mercosul

Identificação do produto: PU TOTAL ACAB BRILHANTE VERDE NILO 652 PARTE A

Data da última revisão 29/08/2023	Versão: 1	FDS Nº 3267	Página 8 de 9
--------------------------------------	--------------	----------------	------------------

Decreto no. 1797/1996

Decreto no. 2.866/1998

Hidroviário:

- **ONU:** 1263
- **Nome apropriado para embarque:** PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound)
- **Classe / Subclasse:** 3
- **Grupo de Embalagem:** III
- **Código EmS:**
Fire: F-E **Spill:** S-E
- **Regulamentação hidroviária:** Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Resolução nº 2.239 Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha - Normam-05/DPC
International Maritime Dangerous Goods – Code (código IMDG)

Aéreo:

- **ONU:** 1263
- **Nome apropriado para embarque:** PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound)
- **Classe / Subclasse:** 3
- **Grupo de Embalagem:** III
- **Regulamentação aérea:** Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis – RBAC – nº 175 – Emenda nº 03
INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS Nº 175-001 Revisão I
International Civil Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO-TI), International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR)

15. Informações sobre regulamentações

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:

Resolução nº 5998 e suas alterações (Agência Nacional de Transportes Terrestres)

Decreto Federal no. 2.657 (Ministério do Trabalho e Emprego)

Norma Regulamentadora 26 - Decreto 229 (Ministério do Trabalho e Emprego)

ABNT NBR 14725

Norma Regulamentadora 15 (Ministério do Trabalho e Emprego)

16. Outras informações

Identificação do produto: PU TOTAL ACAB BRILHANTE VERDE NILO 652 PARTE A

Data da última revisão 29/08/2023	Versão: 1	FDS Nº 3267	Página 9 de 9
---	---------------------	-----------------------	-------------------------

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do manuseio do produto.

Referências: [Purple Book] – ONU – Organização das Nações Unidas

[ECHA] European Chemical Agency. Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponível em: <http://echa.europa.eu/>

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID). Disponível em: <http://www.epa.govt.nz/search-databases/Pages/nzioc-search.aspx>

[IFA] ALEMANHA. GESTIS Substance Database. Disponível em: [http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0](http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0)

[NITE – National Institute of Technology and Evaluation] JAPÃO. Chemical Management. Disponível em: http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html

[NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health] ESTADOS UNIDOS. Centers for Disease Control and Prevention. Disponível em: <http://www.cdc.gov/niosh/topics/default.html>

[ACGIH] – American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Disponível em: <https://www.acgih.org/ISO11014>

[OSHA] TABLE Z1 – LIMITS FOR AIR CONTAMINANTS: <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1000TABLEZ1>

[O S H A] T A B L E Z 2 – T W A ' S A N D C E I L I N G : https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=9993&p_table=STANDARDS

[OSHA] TABLE Z3 – MINERAL DUSTS: <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1000TABLEZ3>

Legendas e abreviaturas: ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists, BCF - Bioconcentration factor ou Fator de bioconcentração, CAS - Chemical Abstracts Service, CE50 ou EC50 - Concentração efetiva 50%, CL50 ou LC50 - Concentração letal 50%, DL50 ou LD50 - Dose letal 50%, DNEL - Derived No-Effect Level, PNEC - Predicted No-Effect Concentration
N.D.- Não disponível
